




BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	6.00
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	2
Flächengewicht	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m <sup>2</sup>	9365
Format Fliesen	EN ISO 24342 [EN 427]	mm	635 x 635 GTI Connect
			600 x 600 GTI Cleantech (1)
KLASSIFIZIERUNG			
Produkt Norm	-	-	EN ISO 10582 [EN 649]
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34 - 43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Shore-Härte D	EN ISO 868	H <sub>D</sub>	≥ 55
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN12524)	W/(m.K)	0.25
Lichteichtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 [EN 423]	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC ( 28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100
Zeugnis	-	-	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041	-	
		-	

(1) auf Anfrage (ohne Schwalbenschwanzprofil für die thermische Verschweißung)